



דגשי בטיחות בעבודה במוסך/מרכז שרות

1. **מניעת החלקה** - יש לוודא ניקיון ויובש ברצפת העבודה במוסך.
2. **נעלי בטיחות** - אין לעבוד במוסך ללא נעלי בטיחות מתאימים.
3. **מניעת לכידת חפצים אישיים** - אין לעבוד על מכלולים נעים עם טבעות או שרשרת צוואר.
4. **מניעת נפילת רכב ממתקן** - יש לשים "בוק" מאובטח במתלה רכב שהורם על ידי ג'ק הרמה הידראולי או מכאני טרם רכינה מתחת לרכב או פירוק גלגל או כל פעולה אחרת.
5. **טיפול במתקן הרמה בעל זרועות** - יש לוודא שגומיות הזרועות אינן בלויזות/חסרות או קרועות. אין להרים רכב במתקן בו הגומיות במצב בלוי או קרוע.
6. **ריתום רכב על מתקן הרמה:**
 - א. יש לרתום את זרועות מתקן ההרמה במיקום אותו קבע היצרן בלבד.
 - ב. יש להרים את הרכב לאחר ריתום, עד 20 ס"מ מהקרקע ולוודא אחיזה יציבה לכל זרוע.
 - ג. במידה ויש חשש/חשד ליציבות אחת מזרועות ההרמה יחסית לרכב—יש להוריד את הרכב ולכוון את הזרועות לרתימה מחודשת ויציבה במקומות המתאימים.
 - ד. לפני עבודה על הרכב המורם—יש לוודא יציבות מלאה של הרכב על המתקן.
7. **מתקן הרמה על רמפה** - חובה לשים חסם לגלגלים הקדמיים והאחוריים, לשני כיווני התנועה-טרם הרמת מתקן ההרמה עם הרכב עליו.
8. **ישיבה ברכב- אין להניע רכב לצורך בדיקה**. ניתן לאשר ישיבה ברכב רק לצורך בדיקת תקלות בפנים הרכב כאשר יש לוודא שהרכב יציב על הקרקע, בלם היד משוך **והרכב אינו מונע**.
9. **כפפות- חובה לעבוד עם כפפות בלבד** ולא לחשוף את העובד לנגיעה בחומרים כימיים במהלך העבודה.
10. **שיער- עובד עם שיער ארוך יעבוד כשערו אסוף בלבד!** אין לאפשר עבודה עם שיער פזור.
11. **קשר עין-** אין לאפשר הנעת רכב ושילוב הילוך לתנועה כאשר אין קשר עין בין היושב על כיסא הנהג לבין עובד העומד מאחור ו/או מלפנים או מסביב הרכב.
12. **איסור הנעת רכב עם דלתות פותחות** - אין להניע רכב עם דלת או יותר פתוחה/ות. אין להניע רכב אלא כשבלם היד משוך וידית ההילוכים קבועה במצב **P** או במצב **N** בלבד. אין להניע רכב כשמכסה מנוע פתוח ו/או שעובד נוסף נמצא בסמוך למנוע הרכב או מאחוריו או בכל מסלול.
13. **אין לפרק או לגעת במכלולים כשמנוע מונע ו/או בעת שיושב עובד בתא הנהג!**
14. **מערכת פליטה**—אין לגעת בידיים חשופות במסלול מערכת הפליטה של הרכב בטרם הרכב התקרר ללא הנעה וללא תנועה במשך שעותיים לפחות.
15. **מכסים ודלתות הרכב-** יש לוודא נעילת ואבטחת מכסה מנוע יציבה ובטוחה במצב בו המכסה פתוח בטרם מתחילים לעבוד על הרכב.
16. **עישון ואש-** אין לעשן בקרבת כלי הרכב ובאולם העבודה.
17. **הלחמה ואש -** אין להלחים מערכות ברכב ללא משגיח מומחה וללא שימוש תיקני באמצעי הגנה ובטיחות.
18. **השחזה וניקוי מכלולים-** אין להשחז או לנקות מכלולים ללא משקפי מגן.
19. **הגנה נשימתית-** אין להיכנס לתנור צבע ללא מסנן נשימתי המתאים לתקן, ואחרי וידוא כי המסנן מכסה באופן מלא והרמטי את הפה ואת האף.
20. **תשתיות ועיגון-** יש לוודא כי מתקן ההרמה מעוגן היטב לקרקע בכל יום וטרם הפעלת המרים. ההוראה נכונה בעבודה על כל מתקן מעוגן לקרקע או לקיר.
21. **שקעים, מתקני חשמל מתח גבוה וציוד חשמלי-** אין להשתמש עם כלי חשמל בתקע שרוף או חשוף ואין להשתמש בשקעי חשמל חשופים או שרופים.

החיים תלויים בבטיחות שלך



Israel Garage Association

